

Final de demostración con una marca adaptada al renglón

A.Montesdeoca

La marca al final de una demostración siempre aparecerá en el último renglón de la demostración y a una distancia variable, según el espacio que quede libre a la derecha.

La marca está generada por el siguiente comando, definido en el preámbulo del documento:

```
\newcommand{\qcd}{\nolinebreak \hskip 1cm plus 0cm minus .95cm  
\nolinebreak \rule{.18cm}{.18cm}}
```

Ejemplo

Al final de esta línea aparece una cuadradito negro ■
Al final de esta línea, más larga, aparece una cuadradito negro ■
Al final de esta línea, más más larga, aparece una cuadradito negro ■
Al final de esta línea, más más más larga, aparece una cuadradito negro ■
Al final de esta línea, más más más más larga, aparece una cuadradito negro ■
Al final de esta línea, más más más más más larga, aparece una cuadradito negro ■
Al final de esta línea, más más más más más más larga, aparece una cuadradito negro ■
Al final de esta línea, más más más más más más más larga, aparece una cuadradito negro ■
Al final de esta línea, más más más más más más más más larga, aparece una cuadradito negro ■
Al final de esta línea, más más más más más más más más más larga, aparece una cuadradito negro ■
negro ■

<http://webpages.ull.es/users/amontes/latexps/qcd.pdf>